

QUANTITY CERTIFICATE

Date: September 29, 2018

产 品 名 称 : Commodity	Semi-nonpreformed cable, 松散绳	规 格: Construction	7x7		钢 丝 绳 内 钢 丝 试 验 记 录 摘 要 Test Description Of Wires Of Steel Wire Rope				
钢绳公称直径(mm): Nominal Rope Diameter	2.5mm	公 称 抗 拉 强 度: Nominal Tensile Strength:	1570N/MM2		试 验 内 容: Test Content		试 验 结 果: Test Results		
表 面 状 态: Quality Of Surface	Stainless steel 304 grade	捻 向 : Lay direction:	ZS		钢 丝 公 称 直 径(mm) Nominal Wire Diameter:	0.27mm	开 散 长 度: Loose Length:		10-15cm
执 行 标 准: Executing Standard:	DIN 3055-72	直 径 范 围: Diameter Range:	2.42-2.50		扭 转 试 验: Torsion Test		Minimum(Times)		Maximum(Times)
实 测 钢 绳 破 断 拉 力 : Wire Rope Breaking Load	3.95KN						弯 曲 试 验: Bend Test		Minimum(Times)
化 学 成 分 CHEMICAL ANALYSIS									
元 素 Element	C	Si	Mn	P	S	Ni	Mo	Cr	
Real Value	0.062	0.52	1.5	0.011	0.012	8.1	2.05	18.2	
备注: Remark									

制表: 范秀英
Filled by: Nancy Fan

试验员: 瞿崢
Analyst: Eric Qu

批准: 陆飏
Approved by: David Lu